

VENA OÍL Y FATS

Sanitaria
LÍNEA

Mangueras
CATEGORÍA

Alimentarias
TIPO

04 Aplicación

ALIMENTARIA
COSMETICA

Diseñado específicamente para transportar leche y grasa líquida, productos alimenticios. Normalmente utilizado en lecherías,almazaras y alimentos comestibles industrias de procesamiento. manguera de alta resistencia y su estructura lo hace ideal para operaciones de descarga de leche y productos lácteos y generalmente para trabajo pesado.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Fabricado con caucho NBR interno y CR cubierta, está equipado con capas de cordón sintético refuerzos dentro de la pared de la manguera, con un cable helicoidal de acero incrustado

APARIENCIA EXTERNA: Verde y liso
APARIENCIA INTERNA: Blanco y liso.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Escala de temperatura -20 ° C / + 90 ° C (-46°F / + 194°F)
Picos de hasta 130°C (266°F) para esterilización (máx. 30 min)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y medidas

Conexiones:

DIN 11851, SMS, TRI – CLAMP, TRI - CLAMP IMPERIAL, MALE JIC X MALE NPTF ADAPTOR, FEMALE JIC STRAIGHT INSERT, MALE JIC X FEMALE NPTF ADAPTOR, FEMALE JIC ELBOW 45°INSERT, INSERT FEMALE JIC ELBOW 90°, INSERT MALE NPT, MALE GAS / FEMALE GAS.
LONGITUD MÁXIMA DE FABRICAR: 40 metros (131 pies).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



Gráfica y cuadro de:
Diámetro interno, espesor de pared, presión de trabajo, presión máxima y radio de curva.

DIÁMETRO INTERNO		ESPESOR DE PARED		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLIDO		RADIO DE CURVATURA	
mm	pulgadas	+1/-05 mm	+0.04/-0.02 pulgadas	Bar at 20°C	psi at 68°F	Bar at 20°C	psi at 68°F	mm	pulgadas
19	3/4	6,00	0,24	10	145	30	435	80	3,15
25	1	6,00	0,24	10	145	30	435	120	4,73
32	1 1/4	6,00	0,24	10	145	30	435	150	5,91
38	1 1/2	7,00	0,28	10	145	30	435	200	7,88
40	1 37/64	7,00	0,28	10	145	30	435	200	7,88
45	1 49/64	7,00	0,28	10	145	30	435	225	8,86
50	1 31/32	7,00	0,28	10	145	30	435	250	9,85
52	2 3/64	7,00	0,28	10	145	30	435	280	11,03
60	2 23/64	8,00	0,32	10	145	30	435	330	13,00
65	2 9/16	8,00	0,32	10	145	30	435	360	14,18
70	2 3/4	8,00	0,32	10	145	30	435	420	16,54
75	2 61/64	9,00	0,36	10	145	30	435	450	17,72
80	3 5/32	9,00	0,36	10	145	30	435	480	18,90
100	3 15/6	9,00	0,36	10	145	30	435	600	23,63

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

10 Certificaciones

- Norma 21 CFR de la FDA de EE. UU. 177,2600
- Directiva de la UE 2002/95 / ECC para la restricción del uso de sustancias peligrosas (RoHS).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

